



Wibroizolatory: NOVIBRA®, METALASTIK®, MEGULASTIK®

Warmot

ul. Nowolipki 15
01-151 Warszawa
tel. (22) 831-0101

Konsultacje: Waldemar Jastrzębski - tel.: 664-219-805, 22-771-4687

e-mail: warmot@o2.pl

Ankieta doboru wibroizolatorów

Data: /..../.....

Dane Klienta:

	Nazwa firmy:			
	Adres:			
	Imię, Nazwisko:			
	Tel.:		Tel. Kom.:	
	Fax:		e-mail:	

1 *)	Rodzaj i typ urządzenia:	
	(tokarka, prasa, wentylator, pompa, agregat itd.)	
2 *)	Masa całkowita urządzenia (kg)	
3 *)	Ilość punktów podparcia (szt)	
4 *)	Częstotliwość zakłócająca:	
	(obr/min, uderzenia/min, Hz)	
5 *)	Temperatura pracy (°C)	
6	Sposób montażu	
	(podwieszane, przykręcane, stawiane swobodnie)	
7	Przesunięcie środka ciężkości	
	(Nie, Tak - konieczny szkic jeżeli dużo)	
8	Specjalne wymagania	
	(np. kwasoodporne, odporne na korozję, olej, paliwa, poziomowane, itp.)	
9 *)	Silnik spalinowy	
	(Nie, Tak - ilość cylindrów, ilość taktów)	
10	Załączono szkic z wymiarami	
	(Nie, Tak)	

Pomocne będą załączone rysunki z wymiarami, zdjęcia, informacje o oryginalnych częściach itp.

*) bardzo ważne informacje

